

# 主营产品

Main products

## 柜式七氟丙烷气体灭火装置

- 灭火剂储存容器规格：  
单瓶组灭火剂储存容器规格：  
I 系列：70L、90L、100L、120L、150L、180L  
II 系列：40L、70L、90L、120L、150L
- 系统应用方式：全淹没
- 系统设计工作压力：2.5 MPa
- 喷放持续时间：≤ 10 s
- 七氟丙烷储存充装密度：≤ 1120 kg/m<sup>3</sup>
- 储存容器间温度：- 10 ~ 50 °C
- 保护区面积：柜式灭火系统 ≤ 500 m<sup>2</sup>
- 保护区容积：柜式灭火系统 ≤ 1600 m<sup>3</sup>
- 系统启动方式：自动、手动
- 系统启动电源：DC 24 V，1.5 A

### 适用范围

**电气火灾：**如计算机房、通讯机房、测试中心、变配电室、精密仪器室、理化实验室、电器老化室等。

**液体火灾与可熔化固体火灾：**如发电机、变压器、浸渍油槽、液压油库、加油站、润滑油库及其他可燃流体与贮罐等。

**固体火灾：**如图书库、资料库、档案库、软件库、金库、文件珍藏室、重要医疗器械室、化学易燃品库房及该物质的生产作业火灾危险场地等。

