

主营产品

Main products

适用范围

电气火灾：如计算机房、通讯机房、测试中心、变配电室、精密仪器室、理化实验室、电器老化室等。

液体火灾与可熔化固体火灾：如发电机、变压器、浸渍油槽、液压油库、加油站、润滑油库及其他可燃流体与贮罐等。

固体火灾：如图书库、资料库、档案库、软件库、金库、文件珍藏室，重要医疗器械室、化学易燃品库房及该物质的生产作业火灾危险场地等。

IG541 气体灭火设备

- 系统应用方式：全淹没
- 系统设计工作压力：15 MPa
- 泄压动作压力： 23 ± 1.15 MPa
- 混合气体（IG541）喷放持续时间：
全淹没灭火系统的喷放时间一般 ≤ 60 s
- 混合气体（IG541）充装率：0.21115 Kg/L
- 混合气体（IG541）储存容器容积：80L、90L
- 储存容器间温度： $-10 \sim 50$ °C
- 保护区面积： ≤ 800 m²
- 保护区容积： ≤ 3600 m³
- 系统启动方式：自动、手动、应急操作
- 系统启动电源：DC 24 V，1.5 A
- N₂ 启动瓶容积：4L、8L、10L、40L
- N₂ 启动瓶充装压力：6.0 MPa

